

PLAM POLY WAX

Polyurethanwachs für dekorative Oberflächen

BESCHREIBUNG

Plam Poly Wax Isoplam® ist eine matte Schutzbehandlung auf Wasserbasis für dekorative Oberflächen. Sie besteht aus einer Polyurethan-Acryl-Emulsion, die einen hauchdünnen Film bildet, der die Oberflächen vor dem Verschleiß und Flecken schützt und ihre Schönheit auch mit der Zeit garantiert. Dank der Formel auf Wasserbasis kann es auch in Zyklen eingesetzt werden, bei denen lösungsmittelfreie Produkte Voraussetzung sind. Plam Poly Wax Isoplam® haftet perfekt am Untergrund, auf dem es aufgetragen wird, blättert nicht an, vergilbt nicht und ändert den Rutschfestigkeitsgrad der Oberfläche nicht.

EINSATZBEREICHE

Plam Poly Wax Isoplam® kann für den Schutz folgender dekorativer Oberflächen verwendet werden:

- Bodenbeläge aus Microverlay®;
- Fußböden mit Wolkenoptik und geätzte Böden;
- Harzböden;
- mit dem Verdichtungsmittel Plam Densifier behandelte Fußböden für die korrekte Reifung;
- resiliente Oberflächen (Gummi, PVC und Linoleum).
- Oberflächen aus porösem Naturstein, Cottofliesen, Feinsteinzeug, Klinker.

ANWENDUNG UND WARTUNG

Die Oberflächen müssen sorgfältig gereinigt werden und dürfen keine Öl- oder Fettflecken aufweisen. Fragen Sie bei der Technikabteilung von Isoplam® nach, welche Lösung am besten für die vorangehende Reinigung der Oberflächen geeignet ist.

Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und + 35 °C auftragen. Vor der Verwendung gut schütteln.

Plam Poly Wax Isoplam® muss pur mit einem Wachsverteiler von Isoplam® auf eine trockene Oberfläche aufgetragen werden. Zwei dünne, überkreuzte Schichten auftragen (ungefähr eine Stunde vor dem zweiten Auftragen warten).

Für die Reinigung des Werkzeugs einfach Wasser und Seife verwenden.

Der Film aus Plam Poly Wax kann teilweise regeneriert werden, indem man eine Schicht an den am stärksten verschlissenen Stellen aufträgt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

AUSSEHEN	Milchige Flüssigkeit
LÖSLICHKEIT	in Wasser
SPEZIFISCHES GEWICHT	1,02
FESTKÖRPERGEHALT	18%
pH	9±0,5
GERUCH	geruchlos

VERBRAUCH

30-50 g/m² pro Schicht je nach der Porosität des Untergrunds.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Plam PolyWax Isoplam[®] ist in 5 l-Packungen erhältlich.
In der Originalverpackung und bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C ist das Produkt 1 Jahr haltbar. Frostempfindlich.

SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung lesen. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG

Das Produkt PLAM POLY WAX wurde für den Einsatz entsprechend der oben genannten Anwendung entwickelt. Der Zusatz anderer Produkte beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten Praxis- und Laborerfahrungen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, das Produkt nur für die Einsatzzwecke zu verwenden, für die es bestimmt ist. Der Hersteller weist jede Verantwortung für die Ergebnisse infolge einer falschen Anwendung zurück. Es wird empfohlen, vor der Anwendung stets zuerst Tests auf einer kleinen Fläche auszuführen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Datenblatt ersetzt die vorangehenden und hebt sie auf.

Das Produkt PLAM POLY WAX ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Isoplam Srl organisiert auf Anfrage periodisch Kurse für die Kunden.