

METALLIC WAX

Metallwachs für dekorative Oberflächen

BESCHREIBUNG

Metallic Wax Isoplam[®] ist ein metallisiertes selbstglänzendes Wachs, das einen hauchdünnen Film bildet, der die dekorativen Zementoberflächen schützt und ihre Schönheit auch mit der Zeit gewährleistet.

Dank der Formel auf Wasserbasis kann es auch in Zyklen eingesetzt werden, bei denen lösungsmittelfreie Produkte Voraussetzung sind.

Metallic Wax Isoplam[®] haftet perfekt am Untergrund, auf den es aufgetragen wird, und blättert nicht ab.

EINSATZBEREICHE

Metallic Wax Isoplam[®] kann für den Schutz von folgenden dekorativen Oberflächen verwendet werden:

- Bodenbeläge aus Microoverlay[®];
- Fußböden mit Wolkenoptik und geätzte Böden;
- Harzböden;
- mit dem Verdichtungsmittel Plam Densifier behandelte Fußböden für die korrekte Reifung;
- Oberflächen aus Gummi, PVC und Linoleum.

ANWENDUNG UND WARTUNG

Die Oberflächen müssen sorgfältig gereinigt werden und dürfen keine Öl- oder Fettflecken aufweisen. Fragen Sie bei der technischen Kundenbetreuung von Isoplam[®] nach, welche Lösung am besten für die vorangehende Reinigung der Oberflächen geeignet ist. Wir raten davon ab, Metallic Wax auf Oberflächen mit besonders heller oder dunkler Oberfläche zu verwenden, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind (in diesem Fall Plam Opaque Isoplam[®] verwenden).

Metallic Wax Isoplam[®] muss mit einem Wachsverteiler von Isoplam[®] aufgetragen werden. Zwei dünne, überkreuzte Schichten auftragen (mindestens eine Stunde vor dem zweiten Auftragen warten). Durch zu viel Produkt könnte die Oberfläche gebleicht werden.

Für die Reinigung des Werkzeugs einfach Wasser und Seife verwenden.

Die Schönheit und der Glanz der mit Metallic Wax Isoplam[®] behandelten dekorativen Oberflächen kann auch mit der Zeit beibehalten werden, indem man für die gewöhnliche Reinigung den Reiniger Wax Clean Isoplam[®] verwendet.

Metallic Wax Isoplam[®] kann mit dem Wax Remover Isoplam[®] entfernt werden.

Durch das Produkt werden die Oberflächen rutschig: Nicht auf Fußböden im Außenbereich, in feuchten Umgebungen und an Orten, in denen sich Wasser ansammelt, anwenden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

AUSSEHEN
LÖSLICHKEIT
FLAMMPUNKT
SIEDEPUNKT

Milchige Flüssigkeit
in Wasser
Nicht entzündbar
>100 °C

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it

Rev. 27/07/2016

ERGIEBIGKEIT

1 l Produkt decken ungefähr 18-20 m² (zwei Schichten).

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Metallic Wax Isoplam® ist in 5 l- und 20 l-Packungen erhältlich.
In der Originalverpackung und bei einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C ist das Produkt 1 Jahr haltbar.

SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung lesen. Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG

Das Produkt METALLIC WAX wurde für den Einsatz entsprechend der oben genannten Anwendung entwickelt. Der Zusatz anderer Produkte beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den besten Praxis- und Laborerfahrungen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, das Produkt nur für die Einsatzzwecke zu verwenden, für die es bestimmt ist. Der Hersteller weist jede Verantwortung für die Ergebnisse infolge einer falschen Anwendung zurück. Es wird empfohlen, vor der Anwendung stets zuerst Tests auf einer kleinen Fläche auszuführen. Die Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Datenblatt ersetzt die vorangehenden und hebt sie auf.

Das Produkt METALLIC WAX ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Isoplam Srl organisiert auf Anfrage periodisch Kurse für die Kunden. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.