

# E RED

## Verdunstungsverzögerer während der Bearbeitung

### BESCHREIBUNG

E Red Isoplam<sup>®</sup> ist ein Verdunstungsverzögerer, der auf dem frischen Beton während der Bearbeitung angebracht wird. Es handelt sich um ein roséfarbenes flüssiges Produkt auf Wasserbasis, das eine dünne Schicht bildet, welche die Oberflächenverdunstung des Wassers im Beton verzögert und so die Bildung von Spalten und kortikalen Rissen einschränkt. Es ist sehr bei hohen Temperaturen, niedriger Feuchtigkeit, starkem Wind oder direkter Sonneneinstrahlung empfohlen.

### VORTEILE

E Red Isoplam<sup>®</sup>:

- wird während der Bearbeitung von Beton verwendet, was es dem Bediener ermöglicht, die richtige Menge an Härter einzubauen und so eine optimale Oberflächenqualität zu erhalten;
- Vermeidet Wassersprühen zu wiederholen, um die Mischung von Endprodukten zu ermöglichen, wodurch die Leistung der Oberflächen nicht verändert wird;
- Reduziert die Bildung von Rissen,
- verhindert nicht die Haftung von nachfolgenden Behandlungen;
- ist gebrauchsfertig und einfach zu benutzen; seine rosige Farbe (die allmählich verschwindet, ohne Farbflecken zu hinterlassen) ermöglicht es dem Handwerker, das Produkt korrekt zu verteilen;
- ist geruchlos und ohne Solvente.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Und Red Isoplam<sup>®</sup> kann auf alle Betonoberflächen, sowohl industrielle als auch bedruckten, (vor dem Auftragen von Plam Rele Isoplam<sup>®</sup>) verwendet werden.

### ANWENDUNG

E Red Isoplam<sup>®</sup> ist gebrauchsfertig und muss sorgfältig vor der Verwendung gemischt werden. Der Produkt muss einheitlich mit Isoplam<sup>®</sup> -Profi- Pumpen, sofort nach dem Glätten und während der Endbearbeitungen des Betons gesprüht werden. Verhindern Sie die Stagnation von Produkt, die die Oberfläche verschmutzen könnte (trocknen Sie die Überschüsse des Produkts ab).

Produktrückstände von Werkzeugen können leicht mit Wasser und Seife entfernt werden.

E Red ist kein Würzmittel des Betons: Falls nötig, muss Isoplam<sup>®</sup> Verdunstschutz angewendet werden.

### VERBRAUCH

Der Verbrauch von E Red Isoplam<sup>®</sup> variiert je nach Art der Verarbeitung und dem Feuchtigkeitsgrad des Bodens. Der Verbrauch ist ungefähr 150 gr / mq.

## VERPACKUNG, LAGERUNG UND GARANTIE

E Red Isoplam® wird in 20 Lt. Verpackungen geliefert.  
Wenn korrekt und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert wird, bleibt er für 12 Monate unverändert.

Isoplam® garantiert, dass seine Produkte mangelfrei sind.

Isoplam® garantiert seine Produkte, aber nicht ihre Anwendung.

## SICHERHEIT

Schauen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung. E Red Isoplam® ist für die berufsfachliche Verwendung bestimmt.

### WICHTIG:

Die in diesem Datenblatt enthaltene Informationen basieren auf die beste praktische Erfahrungen, die in Labor entnehmen werden. Der Kunde ist verantwortlich, dass das Produkt für die Endbestimmung geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unrichtigen Anwendungen. Es wird empfohlen, immer Tests an kleinen Flächen bevor der Anwendung durchzuführen. Diese Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherige. Daten können jederzeit ändern. Diese Produkte sind für die gewerbliche Verwendung und Isoplam Srl periodisch organisiert Kursen für den Kunden. Wer diese Produkte ohne Zulassung benutzt, betreibt es auf eigenes Risiko.