

GROUT REMOVER

Säure-Entferner in Gel für Zementoberflächen

BESCHREIBUNG

Grout remover Isoplam® ist ein konzentriertes Säure-Entkalkungs-Gel mit Anti-Kalk-Wirkung, das die Entfernung von Kalk- oder Zementablagerungen verschiedener Arten von Oberflächen erleichtert. Durch die besondere Gelformulierung bleibt das Produkt länger auf der zu behandelnden Oberfläche und erhöht somit seine Wirksamkeit gegen Flecken und Verkrustungen. Es wird auch als Reinigungsmittel (es enthält auch Entfettungsmittel) und für die Vorbereitung von Zementoberflächen für nachfolgende Behandlungen verwendet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Grout Remover Isoplam®:

- reinigt und beseitigt Rückstände von Zementmörtel von Granitoberflächen, Klinker, Stein und allen unpolierten Kalksteinmaterialien;
- hilft bei der Entfernung von Verkrustungen verschiedener Art von industriellen Zementböden;
- hilft bei der Entfernung von Zementresten in italienischen Terrazzo™;
- öffnet die Poren der Oberflächen, die mit Plam Acid Isoplam® behandelt werden;
- öffnet die Poren, um die Kopplung von Harzbeschichtungsbehandlungen zu ermöglichen;
- Kann aufgrund seiner gelatinösen Konsistenz auch vertikal aufgetragen werden.

ANWENDUNG

Grout remover Isoplam® ist gebrauchsfertig. Es wird immer empfohlen, Vorversuche an einem verborgenen Teil der Oberfläche durchzuführen.

Mit einer Isoplam®-Bürste oder einem Raket auftragen, wobei darauf zu achten ist, dass eine Schicht von ca. 1 mm verbleibt und 20-30 Minuten einwirken gelassen wird (es könnte einen sprudelnden Effekt erzeugen). Dann gründlich mit Wasser abspülen.

Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, können Sie den Grout Remover Isoplam® erneut anwenden.

Grout remover Isoplam® gilt nicht: auf Metallteilen, auf Schieferoberflächen, auf glänzenden Oberflächen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt ca. 200 g / m². Dies kann in Abhängigkeit von der Dicke der aufgetragenen Produktschicht beträchtlich variieren.

VERPACKUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Grout Remover Isoplam® wird in Packungen zu 5 Lt geliefert.

Das Produkt muss an einem kühlen und trockenen Ort bei Temperaturen zwischen + 5 ° C und + 30 ° C gelagert werden.

Bei korrekter Lagerung sind 12 Monate garantiert. Das Produkt hat Angst vor Frost.

Fugenentferner ist ein ätzendes Produkt: konsultieren Sie immer das Sicherheitsdatenblatt vor dem Gebrauch. Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt

WICHTIG

Das Produkt GROUT REMOVER ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es wird immer empfohlen, Tests auf kleinen Oberflächen vor der Anwendung durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Das Produkt GROUT REMOVER ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die dies wünschen. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, geht auf eigenes Risiko vor.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it

IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016