

PLAM OPACIZZANTE

für Versiegelungen

BESCHREIBUNG

Plam Opacizzante Isoplam[®] ist ein spezielles konzentriertes Additiv mit Trübung und leicht verdickender Wirkung, das speziell für einen gleichmäßigen Matter-Effekt entwickelt wurde. Zusammen mit Plam Sealing lösungsmittelbasierten Acrylharzen und Plam Pol und Plam Pol Water Isoplam[®] Polyurethanharzen verleiht es ihnen ein ausgezeichnetes mattes Aussehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Es wird, in Harzen dispergiert, auf allen Substraten verwendet, für die eine matte Oberfläche erforderlich ist.

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

Aussehen	Weißer Flüssigkeit
Zusammensetzung und Phase	Wässrige Lösung von Trübungsmitteln
Solid Inhalt	Ca. 12%
Flammpunkt	30°C

ANWENDUNG

Vorsichtig Plam Opacizzante vor den Gebrauch mischen.

Die Prozentsätze der Verwendung variieren in Abhängigkeit von dem Grad der gewünschten Opazität. In jedem Fall, überschreiten Sie nicht die Dosierung von 25% des Produkts berechnet auf die Menge des Harzes.

Gießen Sie Plam Opacizzante in das Harz, mischen Sie es gründlich und tragen Sie das Harz wie gewohnt auf. Achten Sie darauf, die Mischung während der Anwendung häufig zu mischen.

Die erste Schicht der aufgetragenen Mischung kann leicht weißlich sein. Beim Auftragen der zweiten Schicht verschwindet der weißliche Effekt. In jedem Fall ist es ratsam, Vorversuche an dunklen Oberflächen durchzuführen, um den am besten geeigneten Prozentsatz von Plam Opacizzante zu bestimmen, der in das Harz eingeführt werden soll.

Plam Opacizzante, die in Polyurethanharzen verwendet wird, könnte das Zeichen der Walzen hervorheben: Verwenden Sie deshalb vor dem Auftragen des Harzes den Deco Epox W BI.

Wichtige Hinweis:

Das Produkt wurde mit den oben genannten Isoplam-Harzen getestet. Es wird immer empfohlen, die Kompatibilität mit anderen Harztypen zu überprüfen.

VERBRAUCH

Die zu verwendende Menge an Plam Opacizzante ist von höchstens 25% den Gewicht der Versiegelung. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Plam Opacizzante Isoplam[®] wird in Lt. 5 Eimer geliefert.

Das Produkt wird 12 Monate bei Temperaturen zwischen 5 und 35 ° C gelagert. Vor Frost und zu hohen Temperaturen schützen.

Nach dem Mischen mit dem Harz sollte die Mischung innerhalb von zwei Monaten verwendet werden.

SICHERHEIT

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung. Plam Opacizzante Isoplam[®] ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG:

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. Daten können jederzeit geändert werden. Wir erinnern Sie auch daran, dass Isoplam-Produkte für den professionellen Gebrauch bestimmt sind und dass Isoplam für die periodische Schulung seiner Kunden sorgt, die es anfordern. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, geht auf eigenes Risiko vor.

