



c o n c r e a t i v i t y



PAVIGEL

Oberflächenschutzprodukt

BESCHREIBUNG

Pavigel Isoplam® ist ein Schutz-Gel, der komplett mit Hochdruckwasser beseitigt werden kann und als ein Schutzmittel für den Oberflächen anliegend den Arbeitsbereiche funktioniert, weil er die Verschmutzung des Zementmaterials einfach zu putzen macht .

Pavigel Isoplam® bildet eine Schutzfolie, die die Haftung von Zement-oder/und Kalkspritzen auf der unterliegenden Oberflächen vermeidet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Pavigel Isoplam® kann als Schutzmittel für die folgende Oberfläche verwendet werden:

- Naturfelsen;
- Böden und Beton- und Stahlbetonbeschichtungen;
- Alle die Oberfläche, die mit Hochdruckreiniger gespült werden können.

VERWENDUNG

Pavigel Isoplam® ist gebrauchsfertig. Seine Färbung fleckt die Unterstützung nicht und erlaubt zu sehen, wo das Produkt aufgetragen ist.

Bevor die Verwendung sorgfältig mischen.

Mit Pinsel, Rolle oder mit Niederdruckverdampfer (in diesem Fall den Produkt mit 10% Wasser verdünnen) bis zum Überladung der Oberfläche.

Wenn

Wenn die Berufe in der Baustelle geendet sind, muss Pavigel Isoplam® mit Hochdruckreiniger beseitigt werden (die Spritzen werden mit Pavigel entfernt).

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verbrauch: variiert aufgrund der Porosität des Untergrunds und der Art der Unterstützung. Mit einem 14 Lt Eimer kann man ungefähr 120-140 qm beschichten.

Verwendungstemperatur : von 5°C bis 35°C.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Pavigel Isoplam® wird in Lt. 14 Verpackungen aus Kunststoff geliefert.

Es wird für 12 Monate garantiert, wenn es korrekt in einem trockenen Ort gelagert wird.

Befürchtet den Frost.

SICHERHEIT

Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Schauen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen.

WICHTIG

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige. IPM EPOXY KIT TIXO Isoplam® ist für Berufszwecke bestimmt.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 Fax (+39) 0423 926119 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016